

Características gerais

Adspectrum® é uma compressa à base de argila. Em forma de pó a ser misturado com água, destina-se à atenuação dos espectros de grafittis presentes na porosidade dos materiais de construção (fachadas, estátuas, ornamentos, alvenaria).

Princípios ativos

O Adspectrum® é composto por argilas, fibras vegetais e aditivos.

Características técnicas

Aspeto: pó para misturar com água

Cor: verde

pH: 8,5 depois de misturado com água

Ponto de inflamação: Não inflamável

Domínio de aplicação

O Adspectrum® é destinado ao tratamento de substratos pedregosos. Pode ser usado nos seguintes suportes:

- Pedra calcária
- Mármore
- Rebocos
- Betão
- Terracota
- Arenito
- Tijolo sílico-calcário
- Alguns substratos siliciosos

Aplicação

Preparação de substratos

Humedecer as superfícies a serem tratadas previamente. O nível de humidificação deve ser ajustado de acordo com a porosidade das superfícies.

Preparação do produto

Misture Adspectrum® nas seguintes proporções: 1 parte de pó para 2 a 3 partes de água até obter a consistência de uma textura aplicável sobre vários mm.

Para uma melhor dispersão, acrescente o pó na água.

Misture com um misturador (400 a 600 rpm). Espere cerca de 10 minutos para o produto inchar, depois misture novamente.

Faça um ajuste de água, se necessário.

Aplicação

Aplicar o Adspectrum® numa camada uniforme de cerca de 5 mm de espessura, utilizando uma talocha ou uma máquina de pulverização.

Deixar atuar durante vários dias até o produto estar completamente seco e destacado do suporte. Remover o produto com uma espátula de madeira ou com a ajuda de um compressor de ar. Para terminar, escovar a superfície com uma escova de nylon, uma esponja húmida ou com um sistema de injeção/extração Lipsotech.

Consumo

3 a 5 kg/m²/cm de espessura/aplicação

Rendimento

Aplicação manual: 60m²/dia/pessoa

Aplicação sem ar: 400m²/dia/2 pessoas

Restrição

Não aplicar Adspectrum® a temperaturas inferiores a 5°C.

Proteger os vitrais e superfícies não sujeitas a tratamento.

Efetuar ensaios antes de usar o produto.

Peça aos nossos técnicos que o acompanhem, se necessário.

Embalagem e Validade

Armazenamento: à temperatura ambiente. Manter ao abrigo do gelo.

Conservação: 12 meses na embalagem original

Embalagem: saco de polietileno de 20 kg

Saúde e Segurança

Adspectrum® não apresenta qualquer risco para o utilizador, mas pode ser necessário que certos sujeitos utilizem proteção pessoal (luvas, óculos de proteção, equipamento de chuva). Em caso de salpicos, enxaguar com água. Para mais informações, consulte a ficha de segurança.

As Vantagens

- Inócuo para o substrato
- Sem solventes
- Facilidade de uso
- Sem COV (compostos orgânicos voláteis)

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

Ficha Técnica

Revisão
Janeiro 2022