



Características Gerais

Advectum® é uma gama de pasta de dessalinização, sob a forma de pó a misturar com água, destinada à extração de sais solúveis presentes na porosidade dos materiais de construção (revestimentos, estátuas, ornamentos, alvenaria). Advectum® também permite a remoção de sujidade da epiderme da pedra por solubilização.

Princípios Ativos

O Advectum® é composto por argilas, fibras vegetais e cargas minerais inertes neutras.

Características Técnicas

- Aspeto: pó para misturar com água
- pH: 7,5 - 8,5 depois de misturado com água
- Ponto de inflamação: Não inflamável
- Temperaturas de aplicação: Para uma ótima eficácia, recomendamos aplicar Advectum® a temperaturas entre 5°C e 30°C.

Domínio de Aplicação

Advectum® é destinado ao tratamento de substratos pedregosos. Pode ser usado nos seguintes suportes:

- Pedra calcária
- Terracota
- Mármore
- Betão
- Arenito
- Tijolo sílico-calcário
- Rebocos

Preparação

Solicite a assistência de um laboratório para o controle antes, durante e após a operação de dessalinização, a fim de caracterizar a natureza dos sais, bem como a sua concentração (peça informações aos nossos técnicos).

Aplicação

Preparação dos Suportes

- Humedecer as superfícies antes da aplicação.
- O nível de humedecimento deve ser ajustado de acordo com a porosidade do substrato.

Preparação do Produto

- Misture Advectum® nas seguintes proporções: 1 parte de pó a 1,5 a 4 partes de água, dependendo da fórmula.
- Para uma melhor dispersão, acrescente o pó a água.



- Misture com um misturador (400 a 600 rpm). Espere cerca de 10 minutos para o produto inchar, depois misture novamente.
- Faça um ajuste de água, se necessário.

Aplicação

Aplicar o Advectum® numa camada uniforme com pelo menos 1 cm de espessura, utilizando uma talocha ou uma máquina de pulverização tipo Airless. Deixar atuar durante vários dias até estar completamente seco. Após a secagem, retire o produto com uma espátula de madeira ou uma colher de pedreiro. Finalmente, escovar a superfície com uma escova de nylon, uma esponja húmida ou o sistema de injeção/extração Lipsotech®.

Consumo

- Aproximativamente 4kg/m²/aplicação

Rendimento

- Aplicação manual: 60m²/dia/pessoa
- Aplicação Airless: 400m²/dia/2 pessoas

Restrição

- Não aplicar Advectum® a temperaturas inferiores a 5°C.
- Efetuar ensaios antes de usar o produto.
- Peça aos nossos técnicos que o acompanhem, se necessário.

Embalagem e Validade

- Armazenamento: à temperatura ambiente. Manter ao abrigo do gelo e da humidade.
- Validade: 12 meses na embalagem original
- Embalagem: saco de 15Kg

Saúde e Segurança

Advectum® não apresenta qualquer risco para o utilizador, mas pode ser necessário que certos sujeitos utilizem proteção individual (luvas, óculos de proteção, equipamento de chuva, etc.). Em caso de salpicos, enxaguar com água. Para mais informações, consulte a ficha de segurança.

As Vantagens

- 21 formulações disponíveis, adaptadas às características das superfícies a serem saneadas
- Facilidade de uso
- Altos rendimentos
- Biodegradável
- Absorve de 150 a 450% do seu peso em água, dependendo do tipo de formulação.
- Sem COV (compostos orgânicos voláteis)

Lista de Referências Não Exaustiva

Edifício	Cidade
Gare de Montpellier-Saint-Roch	Montpellier
Barrage Vauban	Strasbourg
Église Saint Grégoire	Prunet
Église Saint Etienne	Strasbourg
Gare de Mulhouse	Mulhouse
Cloche de l'église d'Echentzwiller	Echentzwiller
Porte de Mons	Maubeuge
3 avenue de la République	Paris 11°
Rue Cassette	Paris 6°
149 rue Montmartre	Paris 2°
72 boulevard Sébastopol	Paris 3°
Temple du Goût	Nantes
6 rue des Écoles	Paris 5°
12 rue de La Bruyère	Paris 9°
Casa da Companhia	Porto
Jazigo	Cemitério de Pombal
Pont Adolphe	Luxembourg

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

**Ficha
Técnica**Revisão Janeiro
2022