

## Características Gerais

Syra-Fuge M100 é um hidrofugante e anti manchas em fase aquosa com um forte efeito repelente. Não limita a troca de vapor de água, é impermeável à água líquida e dá às superfícies um rápido efeito molhado após o tratamento.

## Princípios Ativos

O Syra-Fuge M100 é composto por um polímero à base de silicone.

## Características Técnicas

- Aspeto: líquido translúcido
- pH: 12
- Densidade: 1,05
- Ponto de inflamação: nenhum (não inflamável)
- Ponto de ebulição: 100°C
- Solúvel em água
- Permeabilidade ao vapor de água: coeficiente  $\mu$  inferior a 10

## Domínio de Aplicação

Syra-Fuge M100 é destinado ao tratamento de substratos pedregosos. Pode ser utilizado nos seguintes suportes:

- Arenito
- Terracota
- Granito
- Betão
- Pedra calcária
- Mármore

## Aplicação

### Preparação dos Suportes

O Syra-Fuge M100 é aplicado sobre um suporte seco. As superfícies a serem tratadas devem estar limpas e livres de sais que possam resultar quer de uma limpeza química mal neutralizada, quer de alterações naturais.

### Preparação do Produto

O Syra-Fuge M100 é aplicado puro sem diluição.

### Aplicação

- Aplique Syra-Fuge M100 com um rolo ou um pincel.
- O tratamento é realizado em uma ou duas aplicações, dependendo do estado do suporte e da sua porosidade.
- A proteção ideal é obtida quando o material está saturado.

## Consumo

0,1L/m<sup>2</sup>

## Restrição

- Antes do tratamento, recomendamos um teste de aptidão.
- Proteger superfícies não sujeitas a tratamento.
- Se aplicado no interior, ventile bem o local
- Aplicar a temperaturas ambientes entre 5°C e 30°C.
- Efetuar ensaios antes de usar o produto.
- Peça aos nossos técnicos que o acompanhem, se necessário.

## Embalagem e Validade

- Armazenamento: Manter à temperatura ambiente. Ao abrigo do gelo, da luz solar direta e de fontes de calor.
- Conservação: 12 meses na embalagem original
- Embalagem: bidão de polietileno 1L/5L

## Saúde e Segurança

- Syra-Fuge M100 é um irritante para os olhos e a pele: use roupa de proteção (fato de chuva), máscara, óculos e luvas resistentes aos solventes orgânicos.
- Para obter mais informações sobre saúde e segurança, consulte a FDS.

## As Vantagens

- Secagem rápida.
- Reaviva a cor natural das superfícies envelhecidas e foscas de pedra.
- Protege contra a sujidade em geral e impermeabiliza as superfícies tratadas.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

## Ficha Técnica

Revisão  
Janeiro 2022