

Características Gerais

Syra-Graf LW® é uma proteção anti graffiti sacrificial. Emulsão de micropartículas neutras que, após secagem, produz uma película microporosa que permite que as superfícies tratadas respirem, o Syra-Graf LW® protege as superfícies contra graffitis, tinta spray, marcadores e cartazes.

Princípios Ativos

Syra-Graf LW® é composto por uma emulsão microporosa (estireno-acrílica)

Características Técnicas

- Aspeto: Líquido branco
- Densidade: 1
- pH: 7
- Solúvel em água
- Classificação: inerte

Domínio de Aplicação

O Syra-Graf LW® é destinado ao tratamento de substratos inorgânicos. Pode ser utilizado nos seguintes suportes:

- Pedras
- Revestimentos
- Terracota
- Tijolos
- Betão
- Pinturas
- RPE
- Superfícies metálicas

Aplicação

Preparação dos Suportes

- O Syra-Graf LW® é aplicado sobre uma superfície limpa e seca.
- As superfícies a serem tratadas devem estar livres de sais que possam resultar quer de uma limpeza química mal neutralizada quer de uma deterioração natural.

Preparação do Produto

O Syra-Graf LW® é aplicado puro sem diluição.

Aplicação

- Aplique Syra-Graf LW® com um pincel, rolo, pulverizador ou sistema Airless em duas camadas uniformes (evite a sobre espessura).
- Aplicar a segunda demão pelo menos 4 horas após a primeira.

- A proteção eficaz da superfície é conseguida após um tempo de secagem de 48 horas.
- O graffiti é limpo com água quente (70 a 80°C) sob baixa pressão (~30 bar). Uma nova aplicação após a limpeza e secagem é necessária.
- Em algumas superfícies, será possível remover graffiti com White Spirit ou outro solvente adaptado à natureza do produto de tratamento e do graffiti a ser removido.
- Ao aplicar o solvente com um tempo de contacto limitado, será possível remover o graffiti, lavando o substrato com água com um pincel macio e de ação mecânica.
- O tratamento Syra-Graf LW® continua mantem-se no suporte.

Consumo

0,1 a 0,5L/m² dependendo da porosidade e da granulometria do substrato.

Restrição

- Proteger apenas superfícies não sujeitas a tratamento.
- Não aplicar sobre uma superfície molhada.
- Efetuar ensaios antes de usar o produto.
- Peça aos nossos técnicos que o acompanhem, se necessário.

Embalagem e Validade

- Armazenamento: à temperatura ambiente. Manter ao abrigo do gelo.
- Conservação: 6 meses na embalagem original.
- Embalagem: Bidão de polietileno 10L ou 20L.

Saúde e Segurança

O Syra-Graf LW® não apresenta qualquer risco para o utilizador, mas pode ser necessário que determinados sujeitos utilizem proteção pessoal (luvas, óculos, equipamento de chuva). Em caso de projeção, enxaguar com água. Para obter mais informações sobre saúde e segurança, consulte a FDS.

As Vantagens

- Previne a formação de musgo e bolor
- Não altera o aspeto das superfícies tratadas
- Não altera a permeabilidade
- Estabilidade UV e CO₂
- Reversibilidade por meio de uma máquina de pressão de água quente
- Sem COV (compostos orgânicos voláteis)

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

Ficha Técnica

Revisão
Janeiro 2022