

Características Gerais

Syra-Metoxy é um gel de limpeza destinado a aliviar a oxidação causada pela presença de minerais metálicos em materiais pedregosos. Não é agressivo para o substrato, para o ambiente e para o utilizador.

Princípios Ativos

Syra-Metoxy é composto por ácido oxálico, agentes complexantes, agentes umectantes e espessantes.

Características Técnicas

- Aspeto: gel translúcido
- pH: 1,2
- Densidade: 1,2
- Solúvel em água

Domínio de Aplicação

Syra-Metoxy é destinado ao tratamento de materiais pedregosos. Pode ser usado nos seguintes suportes:

- Pedra calcária
- Granito
- Rebocos
- Terracota
- Betão
- Xisto
- Arenito
- Tijolo

Aplicação

Preparação dos Suportes

Humedeça as superfícies com antecedência. O nível de humedificação deve ser ajustado de acordo com a porosidade das superfícies e as condições climáticas. Em caso de ventos fortes e/ou temperaturas elevadas, certifique-se de humedecer bem as superfícies a serem tratadas.

Preparação do Produto

Syra-Metoxy é aplicado puro sem diluição

Aplicação

- Aplique Syra-Metoxy em uma camada uniforme usando um pincel ou rolo longo.
- Deixe agir durante 5 a 10 minutos.
- Enxaguar bem o substrato com água fria utilizando uma escova de nylon, uma máquina de pressão ajustável ou um sistema de injeção/extração Lipsotech®. Repita a aplicação, se necessário.



ResMonuH

Syra-Metoxy

Gel De Limpeza Para Oxidações Metálicas

2/2

Consumo

0,5 Kg/m²/aplicação

Restrição

- Aplicar Syra-Metoxy a temperaturas entre 5°C e 35°C.
- Proteger o alumínio, superfícies de vidro e todas as superfícies não sujeitas a tratamento.
- Efetuar ensaios antes de usar o produto.
- Faça uma medição do pH do substrato antes e depois da intervenção.
- Peça aos nossos técnicos que o acompanhem, se necessário.

Embalagem e Validade

- Armazenamento: à temperatura ambiente. Manter ao abrigo do gelo.
- Conservação: 12 meses na embalagem original
- Embalagem: balde de polietileno 20 Kg/10Kg/5 Kg

Saúde e Segurança

- Syra-Metoxy é feito de componentes que não apresentam riscos particulares para o utilizador, mas pode ser necessário que certos sujeitos utilizem proteção individual (máscara, luvas, óculos de proteção, equipamento de chuva) em caso de desconforto.
- Em caso de projeção, enxaguar abundantemente com água.
- Para obter mais informações sobre saúde e segurança, consulte a FDS.

As Vantagens

- Solução de limpeza rápida e radical
- Facilidade de uso
- Resultados imediatos
- Pronto a usar
- Sem COV (compostos orgânicos voláteis)
- Baixo custo

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

Ficha Técnica

Revisão
Janeiro 2022

RESMONUH - RESTAURO E CONSERVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA

Zona Industrial do Bugio, Rua José Florêncio Soares, n°346 4820-710 Silvares, São Martinho - Fafe

resmonuh.pt

