

Características Gerais

Syra-Mouss 3R C é destinado à eliminação a longo prazo de musgo e Líquen. Fungicida curativo e preventivo eficaz contra bolores, leveduras e fungos patogénicos.

Princípios Ativos

Syra-Mouss 3R C é composto de cloreto de benzalcônio (surfactante catiónico da família dos amónios quaternários)

Características Técnicas

- Aspeto: líquido xaroposo
- pH: 6-7
- Densidade a 20°C: 980 Kg/m³.
- Solúvel em água
- Ponto de solidificação: 2 a -2°C

Domínio de Aplicação

Syra-Mouss 3R C é destinado ao tratamento de materiais pedregosos, bem como de materiais orgânicos. Pode ser utilizado nos seguintes suportes:

- Pedra calcária
- Substratos siliciosos (Arenito, Granito, Tijolo, Terracota, Xisto)
- Rebocos
- Fibrocimento
- Madeira
- PVC
- Betão

Preparação

O Syra-Mouss 3R C é aplicado diluído a 5%.

Aplicação

Preparação dos Suportes

- Remover sumariamente o musgo com uma escova de nylon antes da aplicação.
- O Syra-Mouss 3R C pode ser aplicado em superfícies secas. No entanto, recomendamos que os substratos sejam ligeiramente humedecidos de antemão.
- O nível de humedecimento deve ser ajustado de acordo com a porosidade do substrato e as condições climáticas.

Preparação do Produto

O Syra-Mouss 3R C é aplicado diluído a 5%.

Aplicação

- Após a diluição, aplique Syra-Mouss 3R C até saturação utilizando um pincel, um rolo longo, um pulverizador ou um sistema Airless.
- Faça uma segunda aplicação 24 horas após a primeira.
- Certifique-se de que as superfícies tratadas permanecem protegidas das intempéries durante o tempo de cura do produto (4 a 7 dias).
- Lave a superfície com água fria utilizando uma máquina de pressão ajustável.
- Aplicar um segundo tratamento como medida preventiva (diluído a 50%).

Consumo

0,1 a 0,3 L/m²/aplicação

Restrição

- Evite a aplicação direta na vegetação circundante.
- Proteger o alumínio, superfícies de vidro e todas as superfícies não sujeitas a tratamento.
- Efetuar ensaios antes de usar o produto.
- Se o substrato for acabado com um repelente de água diferente do Syra-Fuge 111P ou Aquasil 105P, o Syra-Mouss 3R C deve ser enxaguado cuidadosamente com uma máquina de pressão ajustável.
- Peça aos nossos técnicos que o acompanhem, se necessário.

Embalagem e Validade

- Armazenamento: à temperatura ambiente. Manter ao abrigo do gelo.
- Conservação: 12 meses na embalagem original
- Embalagem: bidão de polietileno de 20 Kg ou balde de polietileno de 10 Kg/5 Kg

Saúde e Segurança

Syra-Mouss 3R C é feito de componentes que não apresentam riscos particulares para o utilizador, mas pode ser necessário que certos sujeitos utilizem proteção individual (máscara, luvas, óculos de proteção, equipamento de chuva) em caso de desconforto. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar abundantemente com água. Para mais informações, consulte a ficha de segurança.

As Vantagens

- Eficaz contra musgo, algas e líquenes
- Facilidade de uso
- Sem COV (compostos orgânicos voláteis)
- Rápido, radical e persistente
- Baixo custo



Lista de Referências Não Exaustiva

Edifício	Cidade
Manoir d'Aufray	Oherville
Palais des Rois de Majorque	Perpignan
Château de Wangenbourg	Wangenbourg
Cimetière israélite	Brumath
Manoir Bosnormand	Bosnormand
16 avenue Marc Sangnier	Paris 14°
5 passage d'Enfer	Paris 14°
Fort de Tourneville	Le Havre
6 rue des Pins	Mery sur Oise
31 rue de Naples	Paris 8°
Aquetudo das Amoreiras	Elvas
Torre Dom Duarte	Viseu
Jardims Palacio Marquês Pombal	Oeiras
Rua das Flores	Porto
Igreja do Pópulo	Braga
Castelo de Alfaiates	Alfaiates
Seminário Maior de Coimbra	Coimbra
Rua Eduardo Coelho, nº5	Lisboa
Chafariz da Esperança	Lisboa
Rua da Liberdade	Figueira da Foz
Fonte dos três bicos, Jardim Botânico de Coimbra	Coimbra
Castelo de Noudar	Barrancos

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

Ficha Técnica

Revisão
Janeiro 2022