

## Características Gerais

Syra-Sil é um produto de tratamento hidrofugante concebido para proteger fachadas contra a humidade. O Syra-Sil permite a realização de uma impregnação que limita de forma duradoura a penetração da água da chuva e do escoamento da água nas paredes e fachadas sem impedir a sua respiração.

## Princípios Ativos

Syra-Sil é composto por Metil Alquil Polissiloxano

## Características Técnicas

- Aspeto: Líquido incolor
- Densidade: 0,79
- Solvente: White Spirit

## Domínio de Aplicação

O Syra-Sil é destinado ao tratamento de substratos pedregosos. Pode ser usado nos seguintes suportes:

- Arenito
- Granito
- Pedra calcária
- Reboco
- Terracota
- Betão

## Aplicação

### Preparação dos Suportes

O Syra-Sil é aplicado sobre uma superfície seca. As superfícies a serem tratadas devem estar livres de sais que possam resultar de uma limpeza química mal neutralizada ou de alterações naturais. Remover escovando os elementos de fraca aderência (em suportes friáveis, em pó ou incrustados) e preencher as fissuras de mais de 0,3 mm.

### Preparação do Produto

O Syra-Nanofuge 810 é aplicado puro sem diluição.

### Aplicação

- Aplique Syra-Sil até saturação do suporte, utilizando um pincel, rolo, pulverizador ou sistema de pulverização Pulvétech®.
- O hidrofugante deve correr de 30 a 40 cm. Lave o material com White Spirit.
- O Syra-Sil é aplicado numa camada só. Para superfícies muito porosas, uma segunda demão pode ser necessária uma vez desaparecido o aspeto brilhante da primeira demão.

## Consumo

0,2 a 1,5L/m<sup>2</sup>, dependendo da porosidade e do estado do substrato

## Restrição

- Proteger superfícies pintadas e sensíveis a solventes, bem como superfícies de vidro não tratadas.
- Aplique Syra-Sil a temperaturas entre 5°C e 30°C
- Evite a aplicação quando exposto aos raios solares.
- Efetuar ensaios antes de usar o produto.
- Peça aos nossos técnicos que o acompanhem, se necessário.

## Embalagem e Validade

- Armazenamento: à temperatura ambiente. Manter ao abrigo do gelo.
- Conservação: 12 meses na embalagem original
- Embalagem: bidão de polietileno de 5L/10L/20L

## Saúde e Segurança

- O Syra-Sil é um produto inflamável. É obrigatório o uso de máscara, luvas e óculos de proteção. Em caso de salpicos, enxaguar com bastante água.
- Para obter mais informações sobre saúde e segurança, consulte a FDS.

## As Vantagens

- Secagem rápida
- Alto poder de penetração
- Alta resistência à penetração de água
- Muito pouca alteração na permeabilidade ao vapor de água do material
- Excelente resistência aos agentes de envelhecimento
- Durável se tratado até à saturação



ResMonuH

# Syra-Sil

Proteção Hidrófuga

3/3

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

**Ficha  
Técnica**

Revisão Janeiro  
2022

RESMONUH - RESTAURO E CONSERVAÇÃO UNIPessoal, LDA

Zona Industrial do Bugio, Rua José Florêncio Soares, n.º 346 4820-710 Silvaes, São Martinho - Fafe  
[resmonuh.pt](http://resmonuh.pt)

