



ResMonuH

Wacker OH 100

Consolidante - Mineralizante

1/2

Características Gerais

Wacker OH 100 é um consolidador/mineralizador pronto a usar, sem solventes, para a consolidação de materiais de construção. É utilizado para o restauro de pedra natural desgastada, estuque ou fresco.

Princípios Ativos

Wacker OH 100 é composto por um silicato de etilo.

Características Técnicas

- Aspeto: incolor a líquido amarelado
- Densidade 25°C: 0,997g/cm³.
- Solúvel em White Spirit

Domínio de Aplicação

O Wacker OH 100 é destinado ao tratamento de substratos minerais.

Pode ser utilizado nos seguintes suportes:

- Tijolo
- Azulejos
- Terracota
- Pedras

Aplicação

Preparação dos Suportes

- Antes de impregnar uma superfície com Wacker OH 100, as áreas a serem tratadas devem ser cuidadosamente limpas.
- Em muitos casos, a limpeza realizada não pode ser feita sem alguma perda de material. Se a superfície estiver demasiado danificada, pode ser considerado um pré-tratamento com Wacker OH 100 diluído.
- Para permitir que o Wacker OH 100 penetre em todo o material friável, a área deve estar seca e absorvente.

Preparação do Produto

O Wacker OH 100 é aplicado puro sem diluição.

Aplicação

- Aplique Wacker OH 100 com um pulverizador ou pincel de cerdas até saturação do suporte.
- Deixe passar 2 a 3 semanas entre os tratamentos.



ResMonuH

Wacker OH 100

Consolidante - Mineralizante

2/2

Consumo

0,5 a 3L/m²/aplicação, dependendo da porosidade do substrato

Restrição

- Proteger janelas, superfícies de vidro ou plástico, plantas e todas as superfícies não sujeitas a tratamento.
- A área tratada deve ser protegida da chuva durante 2 a 3 dias e dos raios do sol antes do tratamento. A faixa de aplicação ideal está entre 10°C e 20°C.
- Recomendamos que um laboratório de controle nos acompanhe para determinar as áreas a serem tratadas e as quantidades a serem aplicadas.
- Peça aos nossos técnicos que o acompanhem, se necessário.

Embalagem e Validade

- Armazenamento: à temperatura ambiente. Manter ao abrigo do gelo.
- Conservação: 6 meses na embalagem original
- Embalagem: bidão de polietileno 10Kg ou 5 Kg

Saúde e Segurança

Usar máscara, luvas, óculos de proteção e proteção pessoal (equipamento para chuva).

Se salpicado nos olhos, enxaguar com bastante água.

As Vantagens

- Fácil de aplicar
- Mantem a permeabilidade ao vapor de água

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. As informações técnicas fornecidas são dadas a título meramente indicativo. Em circunstância alguma poderão implicar uma garantia da nossa parte ou assumir a nossa responsabilidade aquando da utilização dos nossos produtos. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos. Esta ficha anula e substitui todas as versões anteriores.

Ficha Técnica

Revisão
Janeiro 2022

RESMONUH - RESTAURO E CONSERVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA

Zona Industrial do Bugio, Rua José Florêncio Soares, n.º346 4820-710 Silvares, São Martinho - Fafe

resmonuh.pt

