

SYRA-GRAF H® é um produto concebido para proteger todas as superfícies porosas contra marcas e graffitis, sob a forma de lata de spray ou marcadores. As suas propriedades anti-aderentes tornam-no também repelente de água, óleo, sujidade e cartazes.

BENEFÍCIOS

- + Não altera o aspeto das superfícies tratadas
- + Estável aos raios UV
- + Reversível utilizando a gama de decapantes Reverstrip
- + Abranda a formação de incrustações biológicas
- + Elevada estabilidade face a elevadas temperaturas
- + Sem COV (compostos orgânicos voláteis)

CARACTERÍSTICAS

- Composição: Copolímero acrílico fluorado, adjuvante de penetração, adjuvante UV, estabilizador
- Aspeto: líquido âmbar
- Densidade: 1
- Ponto de inflamação: nenhum (não inflamável) Ponto de ebulição: 90°C
- Solvente: água

DICAS

Efetuar testes antes de utilizar o produto.

As superfícies a tratar devem estar isentas de sais que possam resultar quer de uma limpeza química mal neutralizada, quer de uma deterioração natural.

SUPORTES ACEITÁVEIS

- | | |
|----------|----------|
| → Betão | → RPE |
| → Pedra | → Tintas |
| → Tijolo | |

APLICAÇÃO

- Proteger as superfícies que não devem ser tratadas.
- Aplicar o Syra-Graf H® com pincel, rolo ou pulverizador de baixa pressão, em uma ou duas demãos, fresco sobre fresco, em superfícies limpas e secas.
- Enxaguar as ferramentas com água fria imediatamente após a aplicação. Os graffitis podem ser limpos com uma máquina de lavar de pressão regulável (~30 bar). É necessária uma nova aplicação após a limpeza e secagem.
- Em algumas superfícies, os graffitis, podem ser removidos com white spirit ou outro solvente adequado à natureza do substrato a tratar e do graffiti a remover. Aplicando o solvente com um tempo de contacto limitado, será possível remover o graffiti enxaguando a superfície com água, utilizando uma escova macia e uma ação mecânica. O tratamento Syra-Graf H® permanecerá então no local (pedir mais informações aos nossos técnicos).

PRECAUÇÕES DE APLICAÇÃO

PROTECÇÃO DO SUBSTRATO

O Syra-Graf H® não deve ser aplicado sobre um substrato húmido.

PROTECÇÃO PESSOAL

O Syra-Graf H® não apresenta qualquer risco para o utilizador, mas pode ser necessário que alguns indivíduos utilizem proteção pessoal (luvas, óculos de proteção, equipamento de chuva, etc.). Em caso de salpicos, lavar com água.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CONSUMO: variável de 0,1 a 0,5L /m² consoante a porosidade e a granulometria do material.

EMBALAGEM: baldes de 5 ou 20 litros – prontos utilizar.

CONSERVAÇÃO: à temperatura ambiente. Proteger do gelo.

CONSERVAÇÃO: 6 meses na embalagem de origem.

A informação, recomendações e características técnicas apresentadas nesta Ficha Técnica são fornecidas de boa fé e representam o conhecimento atual que dispomos do produto, podendo ser alterado sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, de acordo com a sua caracterização físico-química apresentada na presente Ficha Técnica, rejeitando quaisquer garantias sobre a sua aplicação, mesmo que inferida da mesma ou objeto de recomendação oral ou escrita.